

Olympus C-350 Zoom



Foto: Olympus Europe

Modell	Olympus C-350 Zoom (deutscher Name) Olympus D-560 Zoom (amerikanischer Name) Olympus X-200 (japanischer Name)
Markteinführung	März 2003
Preisempfehlung des Herstellers	ca. 350 EUR

Elektronik

Auflösung	2.048 x 1.536 Bildpunkte 1.024 x 768 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte
Farbtiefe	k. A.
Sensor	1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 3.200.000 Bildpunkten
Dateiformat	JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi)
Speicherung nach DCF-Standard	ja (EXIF 2.2)
DPOF-Unterstützung	ja
Epson Print Image Matching-Unterstützung	ja
Flash-Speicher intern	k. A.
Wechselspeicher-Kompatibilität	xD-Picture Card
Verbindung zum Computer	USB-Schnittstelle
Sonstige Anschlüsse	Anschluss für Netzgerät, Videoausgang
Stromversorgung	2 x Alkali-Batterie Typ AA (1,5 V) 1 x Lithium-Batterie Typ CR-V3 (3,0 V) 2 x NiMH-Akku Typ AA (1,2 V) Netzgerät optional

Ausstattung

Wechselobjektivfassung	nein
Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat	3-fach Zoom 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 3,3-fach Zoom
Filtergewinde	nein
Scharfstellung	Autofokus

Schärfebereich	50 cm bis unendlich
Nahaufnahmen/Makro	20 cm bis 50 cm
Lichtempfindlichkeit	ISO 64-400 (automatisch)
Belichtungssteuerung	Programmautomatik
Verschluss	mechanisch und elektronisch (Kombination)
Belichtungszeiten	2 s bis 1/1.000 s (automatisch)
Blenden	F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele)
Manuelle Belichtungskorrektur	+/- 2 in 1/2 Stufen
Sucher	LCD-Monitor und optischer Sucher
LCD-Monitor	1,8" TFT-LCD-Monitor mit 85.000 Bildpunkten
Blitzgerät eingebaut	ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Blitz-Langzeitsynchronisation mit Synchronisationseffekt auf dem 1. oder 2. Verschlussvorhang; Blitzladezeit von max. 6 Sekunden
Blitzreichweite	0,20 m bis 3,40 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 2,00 m (Tele)
Selbstausröser	ja
Fernsteuerung vom Rechner	k. A.
Videoaufzeichnung	QuickTime Motion JPEG-Format max. 48 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkten (15 Bilder pro Sekunde) max. 211 Sekunden pro Film bei 160 x 120 Bildpunkten (15 Bilder pro Sekunde)
Sonstiges	Belichtungsautomatiken für verschiedene Aufnahmesituationen (Porträt, Selbstporträt, Nachtaufnahme, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (iESP-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung, Belichtungsmesswertspeicher); Serienbildfunktion bis 1,5 Bilder pro Sekunde; Panoramaunterstützung (über Sonderfunktion auf xD-Picture Card); Bild-Effekte (Sepia Tönung, Blackboard, Whiteboard); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; iESP-Autofokussystem; TruePic-Bildverarbeitungs-Algorithmen; automatische Rauschunterdrückung im Nachtaufnahmemodus; Pixel-Mapping-Funktion; "2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden; Bildausrichtungs-Funktion; Dia-Schau-Funktion; Wiedergabezoom; nachträgliche Bildgrößenveränderung; Ausschnittsvergrößerung; Video-Editierfunktionen; Benutzerspeicher; Menüs in Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch; Kalender bis 2099

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen B x H x T	108 mm x 57 mm x 40 mm
Gewicht	ca. 215 g (betriebsbereit)

Lieferumfang

serienmäßig	C-350 Zoom Kamera Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Trageschlaufe Kamerasoftware Olympus Camedia Master 4.1 für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh
optional	Standardakku Netzteil C-3AC xD-Picture Card-Wechselspeichermedien in allen verfügbaren Speicherkapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche